



Q-Line Ekran

- 43 inç
- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- Full HD

BDL4330QL/00

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

Faydaları

Muhteşem görüntüler. Güvenilir performans

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND: Sürükle ve bırak sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

Ekonomik sistem çözümü

- Entegre ortam oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin
- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

Özellikler

CMND genel

Philips Profesyonel Ekran ağız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağızındaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

PHILIPS

CMND ve Kontrol



Ekran ađınızı yerel bir (LAN) ađ üzerinden alıřtırın. CMND ve Kontrol; giriřleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi nemli iřlevleri gerekleřtirmenizi sađlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tmnden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluřtur

CMND ve Oluřtur sayesinde ieriđiniz zerinde kontrol sahibi olun. Srkle ve bırak zellikli arayz, ister gnlk spesiyaller panosu ister markalı kurumsal

řartlar

Ltfen bunun bir satıř ncesi brořr olduđunu unutmayın. Bu brořrn ieriđi, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen lke iin geerli olan en gncel bilgilerimizi iermektedir. Bu brořrn ieriđi, nceden bildirilmeksizin deđiřtirilebilir. Philips, bu brořrn ieriđi hakkında hibir sorumluluk kabul etmez.

Grnt/Ekran

apraz ekran boyutu (metrik)	108 cm
apraz ekran boyutu (in)	42,5 in
Ekran znrlđ	1920x1080p
Optimum znrlk	60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık	350 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	3000:1
Dinamik kontrast oranı	500.000:1
Tepki sresi (tipik)	6,5 ms
En-boy oranı	16:9
İzleme aısı (yatay)	178 derece
İzleme aısı (dikey)	178 derece
Piksel aralıđı	0,49 x 0,49 mm
Ekran renkleri	16,7 Milyon
DICOM	Klinik D-image

Desteklenen Ekran znrlđ

Bilgisayar formatları	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
	800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
	1024 x 768, 60 Hz
	1280 x 768, 60 Hz
	1280 x 800, 60 Hz
	1360 x 768, 60 Hz
	1366 x 768, 60Hz
	1440 x 900, 60Hz
Video formatları	1920 x 1080, 60 Hz
	480i, 60 Hz
	480p, 60 Hz
	576p, 50 Hz
	576i, 50 Hz
	720p, 50, 60 Hz
	1080i, 50, 60 Hz
	1080p, 50, 60Hz

Bađlantı

Video giriři	DVI-D
	HDMI
	Komponent (RCA)
Ses giriři	Kompozit (RCA)
	VGA (Analog D-Sub)
	3,5 mm jak
Audio ıkıřı	Ses Sol/Sađ (RCA)
	Ses Sol/Sađ (RCA)
Harici kontrol	3,5mm jak
	RJ45
Diđer bađlantılar	RS232C (giriř/ıkıř) 2,5 mm jak
	IR (giriř/ıkıř) 3,5 mm jak
	USB

bilgiler olsun, kendi ieriđinizi yayınlamanızı kolaylařtırır. nceden ykl řablonlar ve re pencere geleri; grsellerinizin, metin ieriklerinizin ve video ieriklerinizin her zaman hazır hale gelmesini sađlar.

Dahili medya oynatıcı

USB, dahili bellek, yerel ađ veya İnternet zerinden oynatılacak ieriđi kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız; istediđiniz ieriđi oynatmak iin bekleme modundan uyanır ve oynatma iřlemi tamamlandıđında bekleme moduna dner.

Dahili hafıza

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan ieriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma iin ekrana ortam yklemeni sađlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca evrimii ierik akıřı iin nbellek olarak alıřma zelliđine de sahiptir.

Kullanılabilirlik

Hafıza	Dahili hafıza eriřimi
Ekran koruma iřlevleri	8 GB eMMC
Enerji tasarrufu fonksiyonları	Piksel Kaydırma
Dřemeli Matris Bařlatma	Smart Power
Bařlatma penceresi	En fazla 15 x 15
Klavye kontrol	Ama geciktirme
Ađ zerinden kontrol edilebilir	Ama durumu
Sinyal Loop Through	LAN'da uyanma
	Philips logosunu etkinleřtir/devre dıřı bırak
	Kilitlenebilir
	Gizli
	RS232
	RJ45
	Tek Kablo (HDMI-CEC)
	RS232
	IR Loophthrough

Boyutlar

ereve geniřliđi	11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
Set Geniřliđi	968,2 mm
Set Yksekliđi	559,4 mm
Set Derinliđi	59,9 mm
Set Geniřliđi (in)	38,12 in
Set Yksekliđi (in)	22,02 in
Set Derinliđi (in)	2,36 in
VESA Montaj	400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
rn ađırlıđı	8,70 kg
rn ađırlıđı (lb)	19,18 lb

alıřma kořulları

Sıcaklık aralıđı (alıřma)	5 ~ 40 C
Sıcaklık aralıđı (saklama)	-20 ~ 60 C
Bađıl nem	20 ~ 80 %
MTBF	50.000 saat

G

Tketim (Aık modu)	87 W (EnergyStar 6.0 test yntemi)
řebeke elektriđi	100 ~ 240 VAC
Bekleme modunda g tketime	< 0,5 W

Ses

Dahili hoparlrler	2 x 10W RMS
--------------------	-------------

Multimedya Uygulamaları

USB Oynatma Video	3G2
-------------------	-----

3GP
ASF
ASX
AVI
DAT
DivX
F4V
FLV
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MOV
MP4
MPE
MPEG
MPG
MTS
QT
TRP
TS
TTS
VOB
WEBM
WMV
Xvid
BMP
GIF
JPEG
JPG
AAC
AC3
AIF
AIFF
AMR
EC3
M4A
MP3

USB Oynatma Resim

USB Oynatma Ses

OGA
OGG
WAV
WMA

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar

AC Güç Kablosu
RS232 kablosu
VGA kablosu
Uzaktan Kontrol
Uzaktan kumanda pilleri
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu

Çeşitli

Garanti
Ekran Menüsü (OSD)
Dilleri

3 Yıl garanti
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Lehçe
Rusça
İspanyolca
Türkçe
Basitleştirilmiş Çince
Klasik Çince

Yasal onaylar

CE
CCC
UL/cUL
C-Tick
BSMI
CB
GOST
CECP
EPA



Bilgi değişimi
2019, Ocak 24

Version: 2.1.1
EAN: 8712581730307

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com